

THE **12 PRO**
PASSIVE
ON WALL



Speaker type Loudspeaker	Time coherent 12" coax point-source Zeitrichtige 30 cm Coax- Punktschallquelle
Passive Active	PASSIVE PASSIV
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
Sensitivity Wirkungsgrad	97 dB / 1W/m
Impedance Impedanz	8 Ω
power handling Belastbarkeit	900 W
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	126 dB cont. / 129 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	75 Hz - 21 kHz / -3 dB
Woofer Tieftöner	12" 302 mm
Tweeter Hochtöner	1,4" (Throat) compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°	85° x 85°
Speaker In Lautsprechereingang	Neutrik Speakon NL4
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply and MDF Innenverstrebtres Birkenperrholz und MDF
Width Breite	17,48" 444 mm
Hight Höhe	26,3" 668 mm
Depth with plug Tiefe mit Stecker	7,87" 200 mm
Depth grille Tiefe Abdeckung	0,39" 10 mm

Weight Gewicht	49,60 lbs 22,5 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Mounting Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

