

THE **12 PRO**
ACTIVE EXT
WEDGE



Speaker type Loudspeaker	Time coherent 12" coax point-source with AIA Speaker Management Technology Zeitrichtige 30 cm Coax-Punktschallquelle mit AIA Speaker Mangement Technologie
Passive Active	Active, 2Ch DSP + 2Ch amplifier are required Aktiv, 2Ch DSP + 2Ch Verstärker werden benötigt
Recommended Amplifiers Empfohlene Verstärker	low-mid 85 Vrms, 120 Vpk, 10,6 A; high 44 Vrms, 62Vpk, 5,5 A; equivalent to LF 900W@8Ω, HF 240W@ 8Ω
Recommended ASCENDO Amplifiers	DNA 2250.2
Enclosure type Prinzip	Vented Reflex
Cont./peak output Dauer-/Spitzenleistung	127 dB cont. / 130 dB peak
Frequency Range Frequenzbereich	65 Hz - 21 kHz / -3 dB
Woofer Tieftöner	12" 302 mm
Tweeter Hochtöner	1,4" (Throat) compression driver
Directivity horizontal x vertical in Deg°	85° x 85°
Speaker In Lautsprechereingang	Neutrik Speakon NL4
Enclosure Gehäuse	Internally braced birch ply and MDF Innerverstrebtes Birkenperrholz und MDF
Width Breite	19,69" 500 mm / Horizontal
Hight Höhe	17,72" 450 mm / Horizontal
Depth with plug Tiefe mit Stecker	7,11 - 11,74" 180,61 - 298,17 mm Angle 15°
Depth grille Tiefe Abdeckung	0,39" 10 mm

Weight Gewicht	48,06 lbs 21,8 kg
Finish Oberfläche	PU structural paint Robuster Strukturlack schwarz
Mounting Montage	4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert
Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

