

THE 12 Be PRO PASSIVE WEDGE



Speaker type | Loudspeaker Time coherent 12" coax Beryllium point-source | Zeitrichtige 30 cm Beryllium Coax-Punktschallquelle

Passive | Active PASSIVE | PASSIV

Enclosure type | Prinzip Vented | Reflex

Sensitivity | Wirkungsgrad 97 dB / 1W/m

Impedance | Impedanz 8 Ω

power handling | Belastbarkeit 900 W

Cont./peak output | Dauer-/Spitzenleistung 126 dB cont. / 129 dB peak

Frequency Range | Frequenzbereich 75 Hz - 21 kHz / -3 dB

Woofer | Tieftöner 12" | 302 mm

Tweeter | Hochtöner 1,4" (Throat) Beryllium compression driver

Directivity horizontal x vertical in Deg° | 85° x 85°

Speaker In | Lautsprechereingang Neutrik Speakon NL4

Enclosure | Gehäuse Internally braced birch ply and MDF | Innerverstrebtes Birkenperrholz und MDF

Width | Breite 19,69" | 500 mm / Horizontal

Height | Höhe 17,72" | 450 mm / Horizontal

Depth with plug | Tiefe mit Stecker 7,11 - 11,74" | 180,61 - 298,17 mm Angle 15°

Depth grille | Tiefe Abdeckung 0,39" | 10 mm

Weight | Gewicht 50,70 lbs | 23,0 kg

Finish | Oberfläche PU structural paint | Robuster Strukturlack schwarz

Mounting | Montage 4 x wall brackets for horizontal and vertical installation + VESA 200 mounting points | 4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + VESA 200 Montagepunkte

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert

Technical modifications subject to change without further notice |
Technische Änderungen vorbehalten

